



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan  
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188  
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

## MJ-101. MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic

MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic – полностью синтетическое низковязкое ресурсосберегающее моторное масло. Отвечает требованиям самого современного стандарта качества смазочных материалов GF-5, установленного Международным комитетом по стандартизации смазочных материалов (ILSAC –International Lubricant Standardization and Approval Committee). Используемая в производстве современная разработка «ZDDP anti-wear» удерживает фосфор, входящий в состав противоизносных присадок, что:

- повышает защиту двигателя от износа;
- увеличивает срок службы каталитических нейтрализаторов отработавших газов;
- обеспечивает соответствие уровня CO в выхлопных газах современным экологическим нормам.



1L



4L



20L



200L

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic предназначено для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Отвечает новейшим экологическим требованиям к выбросу вредных веществ. Обладает стойкостью к окислению. Рекомендуется для всесезонного использования.

*Внимание! Максимальный эффект от применения продукта достигается при его использовании в современных бензиновых двигателях, новых или с небольшим пробегом, рассчитанных на использование низковязких ресурсо- и энергосберегающих масел.*

*Не рекомендуется использовать данный продукт в двигателях с большим износом!*

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- API SN
- ILSAC GF-5
- dexos1



### ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic обеспечивает:

- Существенную экономию топлива
- Чистоту двигателя
- Улучшенную совместимость с материалом уплотнений
- Увеличение интервала замены масла

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan и современный стандарт качества ILSAC GF-5 позволяют MITASU GOLD SN 5W-30 ILSAC GF-5 100% Synthetic превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, INFINITI, HONDA, ACURA, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, MITSUBISHI, DAIHATSU, CHRYSLER, CHEVROLET, FORD, HYUNDAI, KIA и многих других.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8436
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	216
Общее щелочное число (mg KOH/g)	ASTM D-2896	6,90
Температура застывания, °C	ASTM D-97	- 39
Цвет	ASTM D-1500	<2,5
Индекс вязкости	ASTM D-2270	163
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	52,74
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,59

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.