



MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-311. MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic – энергосберегающая трансмиссионная жидкость для самых современных вариаторных трансмиссий (CVT), созданная на основе полностью синтетического базового масла и уникального пакета присадок. Характеризуется стойкостью к пенообразованию и исключительной антивибрационной устойчивостью. Жидкость бесцветная.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic предназначена для применения в бесступенчатых трансмиссиях (CVT), где производителем рекомендовано использование низковязких энергосберегающих жидкостей. Свойства продукта оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов последнего поколения.

Внимание! Не все производители автомобилей допускают использование энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения. При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь рекомендациями производителя вашего автомобиля.

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- TOYOTA CVT Fluid FE
- NISSAN CVT Fluid NS-3*
- MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4
- DAIHATSU Amix CVTF FE
- SUZUKI CVT Green 2
- HONDA HCF-2

* Не использовать для цепных вариаторов NISSAN



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU CVT FLUID FE 100% Synthetic обеспечивает:

- Соответствие самым современным требованиям производителей OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Исключительную антивибрационную устойчивость
- Корректную работу трансмиссий вариаторного типа в различных эксплуатационных режимах
- Стабильную и плавную работу вариатора при низких температурах

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для вариаторных трансмиссий отвечать требованиям таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, DAIHATSU и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8503
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	210
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Визуальный	Neutral
Индекс вязкости	ASTM D-2270	183
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	22,93
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	5,39

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2017 Mitsu Oil Corporation, Japan.