



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-331. MITASU ATF WS Synthetic Tech

MITASU ATF WS Synthetic Tech – низковязкая жидкость для современных автоматических трансмиссий, изготовленная по синтетической технологии. Обладает прекрасными противовибрационными свойствами, отвечает международным стандартам и требованиям TOYOTA, AISIN WARNER и GM для автоматических трансмиссионных жидкостей типа ATF WS. Цвет жидкости красный.

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU ATF WS Synthetic Tech предназначена для современных автоматических трансмиссий AISIN WARNER, устанавливаемых на автомобили TOYOTA, LEXUS и GM. Также может использоваться в автоматических трансмиссиях, установленных на автомобилях других производителей, если для них рекомендована жидкость ATF WS.

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- TOYOTA / LEXUS / SCION ATF WS
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-02303
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-02305
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-80803
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-80807
- TOYOTA / LEXUS / SCION 08886-81210
- AISIN WARNER NWS-9638 / 9638 T5
- AISIN WARNER JWS-3324
- GM 88863400 / 401



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU ATF WS Synthetic Tech обеспечивает:

- Экономия топлива
- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур
- Улучшенные показатели противовибрационной устойчивости
- Корректную работу автоматических трансмиссий в различных режимах эксплуатации
- Превосходную защиту от износа

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU, GM и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8489
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	208
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Visual	Red
Индекс вязкости	ASTM D-2270	173
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	26,46
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	5,91

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2016 Mitasu Oil Corporation, Japan.



1L



4L



20L



200L