



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-332. MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech

MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech – низковязкая жидкость для современных автоматических трансмиссий, изготовленная по синтетической технологии. Обладает прекрасными противовибрационными свойствами, отвечает международным стандартам и требованиям HUYNDAI и KIA для автоматических трансмиссионных жидкостей типа ATF SP-IV. Цвет жидкости красный.



1L



4L



20L



200L

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech предназначена для современных автоматических трансмиссий, устанавливаемых на автомобили HUYNDAI и KIA. Также может использоваться в автоматических трансмиссиях, установленных на автомобилях других производителей, если для них рекомендована жидкость ATF SP-IV*.

* Жидкость MITASU ATF SP-IV Synthetic Tech не взаимозаменяема с оригинальной жидкостью SPH-IV-RR (OEM № 00232-19052)

ПРОДУКТ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- HUYINDAI / KIA ATF SP / SPH-IV
- HUYINDAI / KIA 00232-19045
- HUYINDAI / KIA 04500-00115
- HUYINDAI / KIA UM090-CH042



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU ATF WS Synthetic Tech обеспечивает:

- Экономия топлива
- Уровень качества, заданный производителями OEM (Original Equipment Manufacturer)
- Стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур
- Улучшенные показатели противовибрационной устойчивости
- Корректную работу автоматических трансмиссий в различных режимах эксплуатации
- Превосходную защиту от износа

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: HUYNDAI, KIA и многих других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8486
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	207
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-45
Цвет	Visual	Red
Индекс вязкости	ASTM D-2270	163
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	28,63
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	6,00

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2016 Mitsu Oil Corporation, Japan.