



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

1-2-9, Nishi Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Tel: +81-3-5532-8187. Fax: +81-3-5532-8188
E-mail: info@mitasuoil.co.jp

MJ-923. MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3

MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3 – высококачественное масло для двухтактных двигателей, изготовленное по синтетической технологии с использованием современного беззольного пакета присадок. Отвечает требованиям стандартов Национальной ассоциации производителей водной техники (NMMA): TC-W, TC-W2 и TC-W3. Гарантирует надежную защиту от износа и препятствует образованию отложений в двигателе. Продукт имеет голубой цвет.



1L



4L

ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3 предназначено для использования как в смеси с топливом*, так и в отдельных системах смазки двухтактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3 может применяться в подвесных и стационарных двигателях водной техники, эксплуатируемой в соленой и пресной воде, а также двигателях квадроциклов (ATV), бензогенераторов, газонокосилок и другого оборудования.

* Для определения пропорции при смешивании MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3 с топливом следует руководствоваться рекомендациями производителя оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

- NMMA TC-W3
- API TC / TC+
- ISO-L-EGC
- JASO FC



ПРЕИМУЩЕСТВА

MITASU MARINE 2T Outboard Synthetic TC-W3 обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии и износа
- Быстрое смешивание с топливом
- Защиту от образования отложений в двигателе и системе выхлопа
- Стабильную работу системы зажигания
- Низкий уровень дымности

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией маслам для двухтактных двигателей превосходить требования таких производителей, как: YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOHATSU, MERCURY, EVINRUDE/JOHNSON и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое качество	Метод	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D-4052	0,8720
Температура вспышки, °C	ASTM D-92	93
Температура застывания, °C	ASTM D-97	-21
Цвет	Visual	Blue
Индекс вязкости	ASTM D-2270	128
Кинематическая вязкость при 40°C (cSt)	ASTM D-445	42,40
Кинематическая вязкость при 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,10

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.

© 2013 Mitsasu Oil Corporation, Japan.