

# АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

Средство для глубокой очистки и защиты лакокрасочных покрытий

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Предназначен для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочных покрытий, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Входящий в состав натуральный карнаубский воск образует на поверхности блестящую защитную пленку, которая придает поверхности водоотталкивающие и защитные свойства, предохраняет от воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных сред, обеспечивает очень быстрое и равномерное высыхание кузова.

## **УПАКОВКА И СОСТАВ**

ПЭТ-флакон 340 мл; вода >30%, композиция ПАВ 5-15%, воск <5%, загуститель <5%, функциональные добавки <5%, ароматизатор <5%, консервант <5%, краситель <5%.

## **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Растворить 100 мл автошампуня в 6-8 л. холодной или тёплой воды. Вымыть кузов губкой до полного удаления загрязнений. Смыть пену водой и протереть кузов насухо замшей или чистой тряпкой. При минусовой температуре автошампунь может замерзнуть, но при размораживании сохраняет все свои свойства. Размороженный состав перед применением необходимо взболтать до однородного состояния.

## **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Использовать осторожно. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

[grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

