

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Средство для очистки от нагара и смолянисто-лаковых отложений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначен для очистки от нагара и смолянисто-лаковых отложений форсунок дизельных двигателей транспортных средств и стационарных установок всех типов, в том числе с турбонаддувом, системы COMMON RAIL и «насос-форсунка». Значительно улучшает разгонную динамику автомобиля. Устраняет залипание игл форсунок. Благодаря восстановлению геометрии факела распыления обеспечивает полноту сгорания дизельного топлива, снижая дымность выхлопа, продлевает ресурс работы форсунок и ТНВД. Рассчитан на обработку 40-60 л дизельного топлива. Рекомендуется применять через каждые 5000 км. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

УПАКОВКА И СОСТАВ

ПЭТ-флакон 340 мл; органический растворитель >30%, моющая добавка 5-15%.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержимое флакона взболтать и залить в топливный бак перед заправкой.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение. Беречь от источников воспламенения/ нагрева/ искр/ открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/ герметичной упаковке. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

